



Gulf Formula GX

SAE 5W-40

Это новое полностью синтетическое моторное масло высшего качества, специально разработанное для легковых автомобилей, внедорожников, минивэнов и легких грузовиков последнего поколения. Особая формула Gulf Formula GX 5W-40 обеспечивает превосходную смазку всех деталей высокопроизводительных двигателей с турбонаддувом. Обеспечивает максимальную защиту от износа, шламов, отложений, нагара, обладает превосходной термоокислительной стабильностью, что обеспечивает увеличение интервалов замены (в соответствии с требованиями производителей техники). Обеспечивает надежную смазку даже при высоких нагрузках. Превосходная низкотемпературная текучесть и высокая скорость поступления масла к трущимся поверхностям гарантируют быстрый холодный старт и защиту от износа при запуске.

Особенности и преимущества

Сохраняет детали двигателя в чистоте, защищает двигатель от задигов и износа при высоких нагрузках.

Минимальный расход масла на угар и низкий уровень испарения, облегчает запуск при низких температурах, удлиненные интервалы замены, городской режим эксплуатации.

Применение

Легковые автомобили, легкие грузовики, минивэны и микроавтобусы с высокопроизводительными бензиновыми и дизельными двигателями последнего поколения (многоклапанных, турбокомпрессорных, с высоким рабочим объемом цилиндров, а также двигателей, оснащенных системой Common Rail).

Типовые характеристики

Плотность при 20 ⁰ С, г/мл (ASTM D 4052)	0,851
Вязкость при 40 ⁰ С, мм ² /с (ASTM D 7042)	84.1
Вязкость при 100 ⁰ С, мм ² /с (ASTM D 7042)	14.1
Вязкость CCS при -30 ⁰ С, мПа*с (ASTM D 5293)	5500
Индекс вязкости (ASTM D 2270)	174
Температура вспышки (COC), ⁰ С (ASTM D 92)	230
Температура застывания, ⁰ С (ASTM D 97)	-42
Щелочное число, мг КОН/г (ASTM D 2896)	10.1
Сульфатная зольность, % массы (ASTM 874)	1.26
Кислотное число, мг КОН/г (ASTM D 664)	1.00

Стандарты и допуски

Соответствует: ACEA A3/B3;

Официально одобрено: API SM/CF; VW 502.00,



505.00, BMW Longlife-01, MB 229.5, Porsche A40,
Renault RN 0700/0710, GM LL-B-025

Произведено:

Gulf Oil Nederland B.V.

Ambachtsweg 31, Netherland