



## Gulf Pride 3000

### Масло для 2-тактных двигателей

#### Описание

**Gulf Pride 3000** высококачественное минеральное масло для двухтактных двигателей с водяным охлаждением, соответствующее строгим требованиям к маслам для новейших моделей подвесных лодочных моторов. А также для двигателей с непосредственным впрыском топливом. Специально разработано для жестких условий эксплуатации в морской воде и превосходит строгие требования новейшей спецификации Национальной Морской Ассоциации Производителей (National Marine Manufacturers Association's): NMMA TC-W3®, а также, имеет официальную сертификацию на соответствие этому стандарту (номер сертификата RL-92002B). Специально разработанный, беззольный пакет присадок обеспечивает отличные смазывающие свойства и высокий уровень защиты от износа и коррозии.

#### Особенности и преимущества

- Обладает прекрасными смазывающими свойствами, защищает поршни от задиров и детали двигателя от износа
- Использование инновационного пакета беззольных присадок предотвращает залегание колец, препятствует преждевременному воспламенению топливо-воздушно-масляной смеси, образованию нагара на свечах и в системах впуска/выхлопа
- Специальные ингибиторы коррозии в составе присадок обеспечивают высокий уровень антикоррозионной защиты компонентов двигателей, эксплуатирующихся в морской воде
- Отличная смешиваемость с бензином обеспечивает однородность масляно-топливной смеси даже при сверхнизких температурах окружающей среды

#### Область применения

- Соответствует гарантийным требованиям для новейших высокофорсированных двухтактных подвесных лодочных моторов с водяным охлаждением, для которых требуются масла по спецификации NMMA TC-W3®.
- Рекомендовано для двухтактных подвесных лодочных моторов с водяным охлаждением, для которых требуются масла по спецификациям NMMA TC-W2®, NMMA TC-W® (включая двигатели, оборудованные впрыском масла)
- Подходит для 2-хтактных двигателей DFI (с непосредственным впрыском топлива) Evinrude, Mercury, Yamaha, Nissan и Tohatsu, требующие для применения масла такого уровня качества
- Подходит для смешивания с бензином и для инжекторных систем

#### Спецификации, допуски и типовые характеристики

Допуски			
<b>NMMA</b>		TC-W3® Registration Number: RL-00400R	TC-W3® Registration Number: RL-99340T
Типовые характеристики			
Параметр	ASTM		
Вязкость @ 100 °C, cSt	D445	8.1	6.8
Индекс вязкости	D 2270	135	134
Температура вспышки, °C	D 92	90	62
Температура застывания, °C	D 97	-33	-42
Щелочное число TBN, mg KOH/g	D 2896	5.9	4.7
Плотность @ 20°C, Kg/l	D 1298	0.868	0.859

